



VOLLKEGELDÜSEN

FULL CONE NOZZLES



Anwendungen

- Wasch- und Reinigungsprozesse
- Kühlung von Luft, Gas und Feststoffen
- Flächenberieselung
- Staubbekämpfung
- Befeuchtung

Applications

- Washing and Rinsing
- Air, Gas and Parts Cooling
- Irrigation
- Dust Control
- Humidification

Größe / Size	Anschluss / Connection	Bestell Code / Ordering Code	Durchfluss / Capacity [l/min] bei / at 5 bar (0,5 MPa)	Spritzwinkel / Spray Angle	Gewicht* / Weight ca. [kg]	Seite / Page
VKL-G 1/8"	G 1/8" / 1/8" BSPP	→ GA	0,6 – 6,0	45° – 120°	10*	3.02
VKE-G 1/4"	G 1/4" / 1/4" BSPP	→ GB	0,6 – 8,0	45° – 120°	20*	3.02
VKR-G 3/8"	G 3/8" / 3/8" BSPP	→ GC	2,5 – 13,0	45° – 120°	70*	3.02
VKTA-R 1/4" – R 3/4"	R 1/4" – R 3/4" / BSPT	→ RC	3,0 – 80,0	60° – 120°	45*	3.03
VK-G 3/8"	G 3/8" / 3/8" BSPP	→ GC	1,5 – 20,0	45° – 120°	32*	3.04
VK-G 1/2"	G 1/2" / 1/2" BSPP	→ GD	20,0 – 40,0	45° – 120°	78*	3.04
VK-G 3/4"	G 3/4" / 3/4" BSPP	→ GE	40,0 – 63,0	45° – 120°	122*	3.04
VK-G 1"	G 1" / 1" BSPP	→ GF	63,0 – 125,0	45° – 120°	0,16	3.05
VK-G 1 1/4"	G 1 1/4" / 1 1/4" BSPP	→ GG	125,0 – 160,0	45° – 120°	0,30	3.05
VK-G 1 1/2"	G 1 1/2" / 1 1/2" BSPP	→ GH	160,0 – 320,0	45° – 120°	0,50	3.05
VK-G 2"	G 2" / 2" BSPP	→ GI	320,0 – 630,0	45° – 120°	0,90	3.05
VK-G 2 1/2"	G 2 1/2" / 2 1/2" BSPP	→ GJ	630,0 – 1.000,0	45° – 120°	1,80	3.05
VK-G 3"	G 3" / 3" BSPP	→ GK	1.000,0 – 1.260,0	45° – 120°	2,80	3.05
VK-G 3 1/2"	G 3 1/2" / 3 1/2" BSPP	→ GL	1.260,0 – 1.580,0	45° – 120°	4,00	3.05
VK-G 4"	G 4" / 4" BSPP	→ GM	1.580,0 – 2.000,0	45° – 120°	6,20	3.05

** = g

Vollkeisdüsen mit Flanschanschluss auf Anfrage. / Full Cone Nozzles with flange connection on request.

Alle Düsen auch mit konischem Gewinde nach DIN EN 10226 lieferbar. / All nozzles also available with tapered thread according to DIN EN 10226.